

BESTEKTEKST:

RECYFIX STANDAARD



1. Omschrijving

Lineaire afvoergoot uit gerecycleerde kunststof PE-PP, met ribben versterkt, weerstandsklasse tot C250 kN volgens EN 1433. De afvoergoot is voorzien van een verstevigingsprofiel uit PE-PP, alsook van voorgevormde onderuitlaat dia. 110 mm. De afvoergeul is voorzien van een mannelijk / vrouwelijk verbinding alsook van een opstand om een veiligheidsvoeg te voorzien. De bodem van de afvoergeul kan verankerd worden in de omhullingsbeton.

2. Bestendigheid

- vorst- en dooibestendig
- bestand tegen alkaliën
- bestand tegen zuren, minerale oliën
- uv-bestendig
- bestand tegen strooizout en oplossingen hiervan
- ondoorlatend

3. Afmetingen

- lengte : x mm
- breedte uitwendig : x mm
- breedte inwendig : x mm
- hoogte : x mm
- afwateringsdoorgang : x cm²
- gewicht : x kg

Mogelijke breedtes (te kiezen)

- Breedte 100 mm
- Breedte 150 mm
- Breedte 200 mm
- Breedte 300 mm

4. Mogelijke roosters (te kiezen) + klasse in groen te kiezen + Sleuvenbreedte of mazenbreedte in oranje te kiezen

Type roosters

<i>Afvoerroosters in verzinkt staal</i>	100	150	200	300
Sleuvenrooster, sleufbreedte 75x9mm of 130x8mm klasse A15	X	X	x	
Mazenrooster 30x10mm / 30x30mm klasse A15 of Klasse 125	X	X	X	
Geperforeerd rooster dia. 6mm klasse A15	X			
Gesloten deksel klasse A15	X		X	

<i>Afvoerroosters in inox</i>	100	150	200	300
Sleuvenrooster, sleufbreedte 75x9mm of 130x8mm klasse A15	X			
Mazenrooster 30x10mm / 30x30mm klasse B125 of klasse C250			X	
Geperforeerd rooster dia. 6mm klasse A15	X			
Mazenrooster 30x11 mm klasse B125	X			

<i>Afvoerroosters in nodulair gietijzer</i>	100	150	200	300
Sleuvenrooster sl.afmetingen 81x14mm of 131x6mm/ 181x6 mm / 2x85x19mm Zwart, klasse c250	X		X	
Sleuvenrooster sl.afmetingen 81x6mm, zwart, klasse C250	X			
GUGI-mazenrooster 16x22mm, zwart, Klasse C250	X	X	X	X

5. Zandvanger en hulpstukken

De afvoer van de afwateringsgoot dient voorzien te worden van een zandvanger alsook van de nodige sluitstukken en toezichtsluiken (verschillende mogelijkheden).

6. Installatie

Volgens de voorschriften van de fabrikant.