

## **BESTEKTEKST:**

### **RECYFIX PLUS X**

---



#### **1. Omschrijving**

Lineaire afvoergoot uit gerecycleerde kunststof PE-PP, met ribben versterkt, weerstandsklasse tot D400 kN volgens EN 1433. De afvoergoot is voorzien van 2 verstevigingsprofielen in stoeltjesvorm uit verzinkt staal : dikte : 4 mm, hoogte : 2 cm lengte : 1 meter, alsook van voorgevormde onderuitlaat dia. 110 mm. De afvoergeul is voorzien van een mannelijk / vrouwelijk verbinding alsook van een opstand om een veiligheidsvoeg te voorzien. De afvoergoten zijn in U-vorm uitgevoerd. De bodem van de afvoergeul kan verankerd worden in de omhullingsbeton.

#### **2. Bestendigheid**

- vorst- en dooibestendig
- bestand tegen alkaliën
- bestand tegen zuren, minerale oliën
- uv-bestendig
- bestand tegen strooizout en oplossingen hiervan
- ondoorlatend

#### **3. Afmetingen**

- lengte : x mm
- breedte uitwendig : x mm
- breedte inwendig : x mm
- hoogte : x mm
- afwateringsdoorgang : x cm<sup>2</sup>
- gewicht : x kg

#### **Mogelijke breedtes (te kiezen)**

- Breedte 100 mm
- Breedte 150 mm
- Breedte 200 mm
- Breedte 300 mm

#### 4. Mogelijke roosters ( te kiezen)

| <b><i>Afvoerroosters in gietijzer</i></b> | 100 | 150 | 200 | 300 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sleuvenrooster 21mm klasse D400           |     |     |     | X   |
| GUGI-mazenrooster 16x22mm klasse D400     | X   | X   |     |     |
| GUGI-mazenrooster 15x24mm klasse D400     |     |     | X   |     |
| GUGI-mazenrooster 20x30mm klasse D400     | X   |     |     |     |

#### 4. Zandvanger en hulpstukken

De afvoer van de afwateringsgoot dient voorzien te worden van een zandvanger alsook van de nodige sluitstukken en toezichtsluiken (verschillende mogelijkheden).

#### 5. Installatie

Volgens de voorschriften van de fabrikant.