

ALFAFLEX ATH WATERSLANG



Toelichting

Superieure waterslang bestaande uit 5 lagen.

- Gladde binnenwand uit zuiver PVC
- Tussenlaag uit 100% gerecycleerd PVC
- Speciale ATH (Anti Torsion Hose) versterking om torsie onder druk weg te nemen
- Versteving in polyestervezel tot en met Ø 25mm (geweven versteving vanaf Ø 30mm)
- Buitenwand uit soepel PVC, bestand tegen UV
- 25 bar bij druktest
- Geen cadmium, noch barium
- Garantie: 12 jaar

Toepassing

Waterslang voor diverse doeleinden van wateraanvoer en besproeiing, zowel voor thuis als in de industrie.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Kleur	Geel



ALFAFLEX ATH WATERSLANG

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Lengte (m)	Werkdruk (bar)	Gewicht (g/m)
5673	ALF12025	12,50	25	12	150
12933	ALF12050	12,50	50	12	150
12934	ALF12100	12,50	100	12	150
5675	ALF15025	15	25	12	192
12935	ALF15050	15	50	12	192
5677	ALF19025	19	25	12	270
12937	ALF19050	19	50	12	270
12938	ALF19100	19	100	12	270
5679	ALF25025	25	25	8	420
12939	ALF25050	25	50	8	420
12940	ALF25100	25	100	8	420
5681	ALF30025	30	25	8	600
12941	ALF30050	30	50	8	600
5683	ALF40025	40	25	8	930
12943	ALF40050	40	50	8	930

