

Flexco koppeling FPC



Toelichting

De Flexco koppelingen zijn geschikt voor het koppelen van verschillende soorten leidingen en verschillende diameters.

Standaard uitvoering met EPDM rubber 8 mm en spanbanden in roestvrij staal.

Voordelen

- Koppelen van verschillende materialen en diameters
- Snel en eenvoudig in gebruik
- Roestvrijstalen spanbanden
- Geschikt voor het herstellen van leidingen uit gres, PVC, asbestcement, beton, gietijzer, staal,
- Voldoen aan Europese normen en specificaties: EN - 295/4, ISO - 9002, WIS No. 4-41-01
- Worden voorgeschreven door de Vlaamse Wegenbouw en het standaard bestek

Toepassing

Koppelingen verwezenlijken tussen verscheidene soorten buizen, van verschillende aard en verschillende diameters.

Herstelling van alle buizen: gres, pvc, asbest-cement, beton, gietijzer, staal enz....

Overige eigenschappen

- Max. druk in de leidingen: 0.bar
- Hoekverdraaiing tot Ø 250mm: 15 graden

Flexco koppeling FPC

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Producttype	Flexibele koppeling / Mof	Kleur	Zwart/inox
Grondstof	EPDM-inox	Normering	EN 295-4

Varianten

SKU	Commerciële Code	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)	Breedte (mm)
14039	FLEXCOPC32I	24	32	70
14040	FLEXCOPC40I	32	40	70
14041	FLEXCOPC50I	40	50	70
14042	FLEXCOPC65I	50	65	90
14043	FLEXCOPC85I	70	85	100
14044	FLEXCOPC95I	80	95	100