

FLEXCO KOPPELING FPC



Toelichting

De Flexco koppelingen zijn geschikt voor het koppelen van verschillende soorten leidingen en verschillende diameters.

Standaard uitvoering met EPDM rubber 8 mm en spanbanden in roestvrij staal.

Voordelen

- Koppelen van verschillende materialen en diameters
- Snel en eenvoudig in gebruik
- Roestvrijstalen spanbanden
- Geschikt voor het herstellen van leidingen uit gres, PVC, asbestcement, beton, gietijzer, staal,
- Voldoen aan Europese normen en specificaties: EN – 295/4, ISO – 9002, WIS No. 4-41-01
- Worden voorgeschreven door de Vlaamse Wegenbouw en het standaard bestek

Toepassing

Koppelingen verwezenlijken tussen verscheidene soorten buizen, van verschillende aard en verschillende diameters.

Herstelling van alle buizen: gres, pvc, asbest-cement, beton, gietijzer, staal enz....

Overige eigenschappen

- Max. druk in de leidingen: 0.bar
- Hoekverdraaiing tot Ø 250mm: 15 graden



FLEXCO KOPPELING FPC

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Producttype	Flexibele koppeling standaard	Kleur	Zwart/inox
Grondstof	EPDM-inox	Normering	EN 295-4

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Breedte (mm)	Min. diameter Ø (mm)	Max. diameter Ø (mm)
14039	FLEXCOPC32I	70	24	32
14040	FLEXCOPC40I	70	32	40
14042	FLEXCOPC65I	90	50	65
14043	FLEXCOPC85I	100	70	85
14044	FLEXCOPC95I	100	80	95

