

Silicone Parasilico AM85-1



Toelichting

Neutrale silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen.

Voordelen

- Zeer goede verwerkbaarheid
- Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen
- Blijvend elastisch
- Grote weerstand tegen veroudering, weersinvloeden en UV

Toepassing

- Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie voorkomende materialen zoals aluminium, geglazuurde tegels, polyester, abs, polystyreen, messing, staal, behandeld hout, harde pvc, glas, etc.
- Kan ook toegepast worden op alkalische ondergronden zoals beton en baksteen. Hierbij wordt een primer aanbevolen.

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Silicone Parasilico AM85-1

Montage

Vorbereiding

- De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.
- Indien nodig primer aanbrengen. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

- Met een pistool, hand- of luchtbediend.
- De vorm van de dichting is zeer belangrijk.
- Dunne lagen vermijden.
- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Afwerking

- Indien gewenst, gladstrijken voor de velvorming met afstrijkmiddel DL 100 en een afstrijkpallet.

Reiniging

- Voor het aandrogen: Gereedschap met white spirit of gelijkaardige oplosmiddelen. Oppervlakken met Parasilico Cleaner.
- Na het aandrogen: Zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met Silicone Remover.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Merk	Dlchemical	Verwerkingstemperatuur	5°C - 40°C
Collectie	Parasilico	Uithardingsnelheid	2,5 - 3 mm/24u

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Silicone Parasilico AM85-1

Varianten

Referentie	Code	Kleur	Inhoud (ml)
<u>16106</u>	PARA01ANTRA	Antraciet	310
<u>4961</u>	PARA01BA	Beige	310
<u>4632</u>	PARA01BR	Brons	310
<u>4929</u>	PARA01D	Donkerbruin	310
<u>26951</u>	PARA01GRA	Grafietzwart	310
<u>4937</u>	PARA01G	Grijs	310
<u>4648</u>	PARA17G	Grijs	600
<u>26838</u>	PARA01KG	Kwartsgrijs	310
<u>4634</u>	PARA01N	Transparant	310
<u>4777</u>	PARA17T	Transparant	600
<u>27036</u>	PARA01TG	Transparant grijs	310
<u>4947</u>	PARA01W	Wit	310
<u>4778</u>	PARA17W	Wit	600
<u>5026</u>	PARA01Z	Zwart	310

Bestelinformatie

Referentie	Code	Eenheid 1	Eenheid 2
<u>16106</u>	PARA01ANTRA	1 stuks	25 stuks/doos
<u>4961</u>	PARA01BA	1 stuks	25 stuks/doos
<u>4632</u>	PARA01BR	1 stuks	25 stuks/doos
<u>4929</u>	PARA01D	1 stuks	25 stuks/doos
<u>26951</u>	PARA01GRA	1 stuks	
<u>4937</u>	PARA01G	1 stuks	25 stuks/doos
<u>4648</u>	PARA17G	1 stuks	20 stuks/doos
<u>26838</u>	PARA01KG	1 stuks	25 stuks/doos
<u>4634</u>	PARA01N	1 stuks	25 stuks/doos
<u>4777</u>	PARA17T	1 stuks	20 stuks/doos
<u>27036</u>	PARA01TG	1 stuks	25 stuks/doos
<u>4947</u>	PARA01W	1 stuks	25 stuks/doos
<u>4778</u>	PARA17W	1 stuks	20 stuks/doos
<u>5026</u>	PARA01Z	1 stuks	25 stuks/doos

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.