

## Infiltratiekrat IT Plus Variobox Inspect



### Toelichting

Inspecteerbare infiltratiekrat gefabriceerd uit thermoplastische kunststof, bestaande uit een volledige open kunststofstructuur, welke zowel horizontaal als verticaal modulair samengesteld kunnen worden tot een stabiele ondergrondse constructie (bekken) voor de buffering en/of infiltratie van water in de bodem. Voorzien van inspecteerbaar doorvoerkanal  $\varnothing 175$ .

- De IT Plus Variobox Inspect is vervaardigd uit PP (Polypropyleen)
- Het IT Plus Variobox Inspect systeem is 100% compatibel met de IT Plus Controbox en de IT-plus Vivo Control en biedt zo vele varianten voor onderhoud en inspectie.

### Voordelen

- Driedimensionaal waterdoorlatend
- Extreme belastbaarheid op zeer lage inbouwhoogte
- Aan alle kanten aansluit- en verbindingsmogelijkheden
- Opslagcapaciteit 95%
- Doorlaatcoëfficiënt > 63%
- 100% recycleerbaar

### Toepassing

De IT Plus Variobox Inspect is speciaal ontworpen voor het gebruik op grote gedimensioneerde toepassingen. Het systeem maakt onderdeel uit van een duurzaam waterbeheer systeem en is bedoeld voor het bergen, transporteren en infiltreren van regenwater, hetzij afkomstig van een dak, straat, parking of van welk verhard oppervlakte ook.

## Infiltratiekrat IT Plus Variobox Inspect

### Overige eigenschappen

#### Min. installatiediepte

- Begaanbaar: min.0,5 m
- Auto's: min 0,8 m
- Trucks SLW 30\* (300kN): min.0,8 m
- Trucks SLW 60\* (600kN): min.0,8 m
- Max. aardbodembedekking: 3 m
- Max. stapelbaar afhankelijk van elementhoogte tot max 4 stuks
- Max. diepte: tot 5 m (dieper op aanvraag)

(\*Asdruk per m2)

### Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Inspecteerbaar	Ja
Kleur	Zwart	Aansluitmogelijkheden	110, 125, 160, 200, 315, 400, 500

### Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Inhoud bruto (L)	Inhoud netto (L)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
<a href="#">17546</a>	VARIOBOX40A	144	137	600	600	400	7,20
<a href="#">13954</a>	VARIOBOX60A	216	205	600	600	600	10,80