


L&S PRO LINE TEGEL- EN KLINKERDEKSEL ALU



Toelichting

Tegel- en klinkerdeksel vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

- Het deksel is vastgeschroefd.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat van 3 mm als bodemplaat.
- Drie dichtingen: 2 op de bodem en 1 in de zijkant van het buitenkader.
- T-rubber met 3-voudige functie: verhindert vuilresten, verend effect verminderd spanning tussen vuldeksel en kader en extra reukafsluiting.

Voordelen

Eenvoudig te openen d.m.v. liftsleutels.

Toepassing

Binnen en buiten

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Aluminium	Belastingsklasse	A15
Dekseleigenschappen	Klinkerdeksel / Tegeldeksel		



L&S PRO LINE TEGEL- EN KLINKERDEKSEL ALU

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Opening breedte (mm)	Opening lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
21993	LS40PR0030	300	300	210	210	40	3,79
17785	LS60PR0030	300	300	210	210	60	4,11
17	LS80PR0030	300	300	210	210	80	5,21
20053	LS100PR0030	300	300	210	210	100	5,82
21994	LS40PR0040	400	400	310	310	40	5,96
18131	LS60PR0040	400	400	310	310	60	6,27
18	LS80PR0040	400	400	310	310	80	7,56
20531	LS100PR0040	400	400	310	310	100	8,31
21356	LS60PR0045045	450	450	360	360	60	
20308	LS60PR0060045	450	600	360	510	60	
21995	LS40PR0050	500	500	410	410	40	8,59
18132	LS60PR0050	500	500	410	410	60	9,06
19	LS80PR0050	500	500	410	410	80	10,37
20532	LS100PR0050	500	500	410	410	100	11,25
21996	LS40PR0060	600	600	510	510	40	12
18133	LS60PR0060	600	600	510	510	60	12,30
20	LS80PR0060	600	600	510	510	80	13,80
20054	LS100PR0060	600	600	510	510	100	14,83
21997	LS40PR0070	700	700	610	610	40	15,66
18134	LS60PR0070	700	700	610	610	60	15,96
21	LS80PR0070	700	700	610	610	80	17,65
20397	LS100PR0070	700	700	610	610	100	18,81
21951	LS60PR0075075	750	750	660	660	60	
23387	LS40PR0080	800	800	710	710	40	19,98
18135	LS60PR0080	800	800	710	710	60	19,98
22	LS80PR0080	800	800	710	710	80	20,15
20533	LS100PR0080	800	800	710	710	100	23,45
23388	LS40PR0090	900	900	810	810	40	24,76
18136	LS60PR0090	900	900	810	810	60	24,99
23	LS80PR0090	900	900	810	810	80	27,06
20534	LS100PR0090	900	900	810	810	100	28,50
23389	LS40PR0100	1000	1000	910	910	40	30,44
18137	LS60PR0100	1000	1000	910	910	60	30,56
24	LS80PR0100	1000	1000	910	910	80	32,82
20535	LS100PR0100	1000	1000	910	910	100	34,40

