

PP BUIS GEMOFT BENOR GRIJS



Toelichting

Polypropyleen buis voor drukloze rioleringsstelsels, BENOR gekeurd NBN EN 1852-1. In RAL 7037 grijs, geschikt voor regenwaterafvoer 'RWA' en gemengde stelsels. Buizen voorzien van mof met stootrand en EPDM dichting.

De buizen zijn voorzien van de volgende opdruk:

- keuring, Benor, ringstijfheid, productiedatum, recyclinggarantie, terugnamegarantie, fabrieksmerk, diameter en wanddikte
- toepassingscode: U of UD

Voordelen

- PP buizen kunnen zwaarder belast worden en hebben een nog betere chemische weerstand dan PVC
- Hoge slagvastheid
- Duurzaam en minder milieu belastend
- Breed temperatuurbereik: tot 90°C

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Kleur	Grijs
Buiswand	Volwand	Keurmerk	BENOR
Aansluiting	gemoft	Normering	EN 1852-1

PP BUIS GEMOFT BENOR GRIJS

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)	Ringstijfheid
27856	PP1103GRENO	110	3	4,20	SN10
21882	PP1106GSN8	110	6	3,80	SN8
27857	PP1253GRENO	125	3	4,80	SN10
31615	PP1603G	160	3	6,20	SN10
21883	PP1603GSN8	160	3	5,50	SN8
8375	PP1606G	160	6	6,20	SN10
18827	PP1606GSN16	160	6	7,30	SN16
21385	PP1606GSN8	160	6	5,50	SN8
13410	PP2006G	200	6	7,70	SN10
21884	PP2006GSN8	200	6	6,90	SN8
21885	PP2503GSN8	250	3	8,60	SN8
21886	PP2506GSN8	250	6	8,60	SN8
18832	PP3153GSN16	315	3	14,40	SN16
21887	PP3153GSN8	315	3	10,80	SN8
21888	PP3156GSN8	315	6	10,80	SN8
16639	PP4003G	400	3	15,30	SN8
21889	PP4003GSN8	400	3	13,70	SN8
27073	PP4006G	400	6	15,30	SN8
33949	PP5003SN8GR	500	3	17,10	SN8