

HDPE DRUKBUIS PERSRIOOL PE100 SDR17 PN10



Toelichting

Zwarte HDPE drukbuis.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 12201-2
- Maximaal toelaatbare dienstdruk voor water bij 20°C: 10 bar
- Verkrijgbaar op starre lengtes of op rol
- Leidingen kunnen verbonden worden d.m.v. spiegellas of elektrolas
- Toepassing: industrie- en rioolpersleiding - Toepassingscode: 'P'
- Benorbuis op aanvraag t.e.m. Ø 1000 mm

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	HDPE PE100	Druksterkte (bar)	PN10
Kleur	Zwart	Keurmerk	BENOR
Wanddikte SDR	SDR17	Normering	EN 12201-2



HDPE DRUKBUIS PERSRIOOL PE100 SDR17 PN10

Varianten

Artikelcode	Commerciele Code	Diameter Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)
33013	PEDBR032PN10050	32	50	2
12839	PEDBR032PN10100	32	100	2
12840	PEDBR040PN10100	40	100	2,40
34140	PEDBR063PN106	63	6	3,80
8858	PEDBR063PN10100	63	100	3,80
34139	PEDBR075PN106	75	6	4,50
8861	PEDBR075PN10100	75	100	4,50
64654	PEDBR090PN106	90	6	5,40
8862	PEDBR090PN1012	90	12	5,40
8864	PEDBR090PN10100	90	100	5,40
8865	PEDBR110PN1012	110	12	6,60
8866	PEDBR125PN1012	125	12	7,40
8867	PEDBR140PN1012	140	12	8,30
15123	PEDBR160PN106	160	6	9,50
8868	PEDBR160PN1012	160	12	9,50
8869	PEDBR180PN1012	180	12	10,70
23490	PEDBR200PN106	200	6	11,90
8870	PEDBR200PN1012	200	12	11,90
8871	PEDBR225PN1012	225	12	13,40
23491	PEDBR250PN106	250	6	14,80
8872	PEDBR250PN1012	250	12	14,80
8873	PEDBR280PN1012	280	12	16,60
27693	PEDBR315PN1006	315	6	18,70
8874	PEDBR315PN1012	315	12	18,70
8875	PEDBR355PN1012	355	12	21,10
12979	PEDBR400PN1012	400	12	23,70
12980	PEDBR500PN1012	500	12	29,70
28246	PEDBR630PN10	630	6	37,40
28247	PEDBR710PN10	710	6	42,10
28499	PEDB800PN10	800	12	47,40

