

## HDPE AFVOER BUIS PN4 BENOR



### Toelichting

HDPE afvoerleiding voor drukloze afvoer van regenwater en huisafvalwater.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 1519
- Lage thermische geleiding: weinig of geen condensvorming
- Worden in de fabriek getemperd
- Volumemassa: 0.954 g/cm<sup>3</sup>
- Treksterkte 85 N/mm<sup>2</sup>
- Expansiecoëfficiënt: tussen 20 °C en 90 °C: 0.20mm/m °C

### Toepassing

Deze leidingen zijn geschikt voor de afvoer van afvalwater waarvan de temperatuur 95 °C kan bereiken, zonder begrenzing in hoeveelheid of duur.

### Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	HDPE	Druksterkte (bar)	PN4
Kleur	Zwart	Keurmerk	BENOR
Buiswand	Volwand	Normering	EN 1519
Wanddikte SDR	S12.5		

**HDPE AFVOER BUIS PN4 BENOR**

## Varianten

Artikelcode	Commerciele Code	Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Lengte (m)
<u>2383</u>	L1000901	90	3,50	5
<u>2385</u>	L1001101	110	4,30	5
<u>32113</u>	L1001251	125	4,80	5
<u>2389</u>	L1001601	160	6,20	5
<u>32115</u>	L1002001	200	7,70	5
<u>11784</u>	L1002501	250	9,60	5
<u>11785</u>	L1003151	315	12,10	5