

## HDPE AFVOER BUIS PN4 BENOR



### Toelichting

HDPE afvoerleiding voor drukloze afvoer van regenwater en huisafvalwater.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 1519
- Lage thermische geleiding: weinig of geen condensvorming
- Worden in de fabriek getemperd
- Volumemassa: 0.954 g/cm<sup>3</sup>
- Treksterkte 85 N/mm<sup>2</sup>
- Expansiecoëfficiënt: tussen 20°C en 90°C: 0.20mm/m °C

### Toepassing

Deze leidingen zijn geschikt voor de afvoer van afvalwater waarvan de temperatuur 95°C kan bereiken, zonder begrenzing in hoeveelheid of duur.

### Kenmerken

| Kenmerk       | Waarde  | Kenmerk           | Waarde  |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| Grondstof     | HDPE    | Druksterkte (bar) | PN4     |
| Kleur         | Zwart   | Keurmerk          | BENOR   |
| Buiswand      | Volwand | Normering         | EN 1519 |
| Wanddikte SDR | S12.5   |                   |         |



## HDPE AFVOER BUIS PN4 BENOR

### Varianten

| Artikelcode           | Commerciële Code | Diameter Ø (mm) | Wanddikte (mm) | Lengte (m) |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|
| <a href="#">2383</a>  | L1000901         | 90              | 3,50           | 5          |
| <a href="#">2385</a>  | L1001101         | 110             | 4,30           | 5          |
| <a href="#">32113</a> | L1001251         | 125             | 4,80           | 5          |
| <a href="#">2389</a>  | L1001601         | 160             | 6,20           | 5          |
| <a href="#">32115</a> | L1002001         | 200             | 7,70           | 5          |
| <a href="#">11784</a> | L1002501         | 250             | 9,60           | 5          |
| <a href="#">11785</a> | L1003151         | 315             | 12,10          | 5          |

