

HDPE AFVOER BUIS PN3.2 BENOR



Toelichting

HDPE afvoerleiding voor drukloze afvoer van regenwater en huisafvalwater.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 1519
- Lage thermische geleiding: weinig of geen condensvorming
- Worden in de fabriek getemperd
- Volumemassa: 0.954 g/cm³
- Treksterkte 85 N/mm²
- Expansiecoëfficiënt: tussen 20 °C en 90 °C: 0.20mm/m °C

Toepassing

Deze leidingen zijn geschikt voor de afvoer van afvalwater waarvan de temperatuur 95 °C kan bereiken, zonder begrenzing in hoeveelheid of duur.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	HDPE	Druksterkte (bar)	PN3.2
Kleur	Zwart	Keurmerk	BENOR
Buiswand	Volwand	Normering	EN 1519
Wanddikte SDR	S16		



HDPE AFVOER BUIS PN3.2 BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Lengte (m)
<u>2378</u>	L100040	40	3	5
<u>2379</u>	L100050	50	3	5
<u>32141</u>	L100056	56	3	5
<u>2380</u>	L100063	63	3	5
<u>2381</u>	L100075	75	3	5
<u>2382</u>	L100090	90	3	5
<u>2384</u>	L100110	110	3,40	5
<u>2386</u>	L100125	125	3,90	5
<u>2388</u>	L100160	160	4,90	5
<u>2390</u>	L100200	200	6,20	5
<u>2392</u>	L100250	250	7,80	5
<u>30439</u>	L100315	315	9,80	5

