

HDPE AFVOER BUIS S16 PN3.2 SDR33 SN2 BENOR**Toelichting**

HDPE afvoerleiding voor drukloze afvoer van regenwater en huisafvalwater.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 1519
- Lage thermische geleiding: weinig of geen condensvorming
- Worden in de fabriek getemperd
- Volumemassa: 0.954 g/cm³
- Treksterkte 85 N/mm²
- Expansiecoëfficiënt: tussen 20 °C en 90 °C: 0.20mm/m °C

Toepassing

Deze leidingen zijn geschikt voor de afvoer van afvalwater waarvan de temperatuur 95 °C kan bereiken, zonder begrenzing in hoeveelheid of duur.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	HDPE	Druksterkte (bar)	PN3.2
Kleur	Zwart	Keurmerk	BENOR
Buiswand	Volwand	Normering	EN 1519
Wanddikte SDR	SDR33		



HDPE AFVOER BUIS S16 PN3.2 SDR33 SN2 BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Lengte (m)
2378	L100040	40	3	5
2379	L100050	50	3	5
32141	L100056	56	3	5
2380	L100063	63	3	5
2381	L100075	75	3	5
2382	L100090	90	3	5
2384	L100110	110	3,40	5
2386	L100125	125	3,90	5
2388	L100160	160	4,90	5
2390	L100200	200	6,20	5
2392	L100250	250	7,80	5
30439	L100315	315	9,80	5

