

HDPE AFVOER BUIS S12.5 PN4 SDR26 SN4 BENOR



Toelichting

HDPE afvoerleiding voor drukloze afvoer van regenwater en huisafvalwater.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 1519
- Lage thermische geleiding: weinig of geen condensvorming
- Worden in de fabriek getemperd
- Volumemassa: 0.954 g/cm³
- Treksterkte 85 N/mm²
- Expansiecoëfficiënt: tussen 20°C en 90°C: 0.20mm/m °C

Toepassing

Deze leidingen zijn geschikt voor de afvoer van afvalwater waarvan de temperatuur 95°C kan bereiken, zonder begrenzing in hoeveelheid of duur.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	HDPE	Druksterkte (bar)	PN4
Kleur	Zwart	Keurmerk	BENOR
Buiswand	Volwand	Normering	EN 1519
Wanddikte SDR	SDR26		



HDPE AFVOER BUIS S12.5 PN4 SDR26 SN4 BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Lengte (m)
2383	L1000901	90	3,50	5
2385	L1001101	110	4,30	5
32113	L1001251	125	4,80	5
2389	L1001601	160	6,20	5
32115	L1002001	200	7,70	5
11784	L1002501	250	9,60	5
11785	L1003151	315	12,10	5

