

ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 300 SL FN



Toelichting

SOPRA XPS 300 SL FN is een thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim. SOPRA 300 SL FN wordt voornamelijk gebruikt als thermische isolatie van vloeren, ondergrondse muren, hellende en platte daken.

Voordelen

- Druk - en maatvast
- Vocht - en rotbestendig
- Klimaatvriendelijke CO2-technologie
- 100% recycleerbaar
- Thermische weerstand
- Veelzijdig
- Volledig systeem: perfecte combinatie met SOPREMA waterdichtingsmembranen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	XPS	Euro Brandklasse	F
Breedte (mm)	600	Randafwerking	Sponning
Lengte (mm)	1250	Afwerking	Glad



ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 300 SL FN

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Dikte (mm)	R-waarde (m²K/W)	Lambda waarde (W/m.K)	Druksterkte isolatie (kPa)
26501	SXPSSLFN030	30	0,95	0.032	250
26502	SXPSSLFN040	40	1,25	0.032	300
26503	SXPSSLFN050	50	1,55	0.032	300
26504	SXPSSLFN060	60	1,85	0.032	300
26505	SXPSSLFN080	80	2,50	0.032	300
26506	SXPSSLFN100	100	3,10	0.032	300
28863	SXPSSLFN120	120	3,75	0.032	300
33031	SXPSSLFN140	140	4,35	0.032	300
34240	SXPSSLFN160	160	5	0.032	300

