

ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 300 SL FS



Toelichting

SOPRA XPS 300 SL FS is een thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim. SOPRA 300 SL FS wordt voornamelijk gebruikt als thermische isolatie van vloeren, ondergrondse muren, hellende en platte daken.

Voordelen

- Druk - en maatvast
- Vocht - en rotbestendig
- Klimaatvriendelijke CO2-technologie
- 100% recycleerbaar
- Thermische weerstand
- Veelzijdig
- Volledig systeem: perfecte combinatie met SOPREMA waterdichtingsmembranen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	XPS	Euro Brandklasse	F
Breedte (mm)	600	Randafwerking	Sponning
Lengte (mm)	1250	Afwerking	Glad



ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 300 SL FS

Varianten

sku	Commerciele Code	Dikte (mm)	R-waarde (m²K/W)	Lambda waarde (W/m.K)	Druksterkte isolatie (kPa)
26501	SXPSSLFN030S	30	0,95	0.032	250
26502	SXPSSLFS040S	40	1,25	0.032	300
26503	SXPSSLFS050S	50	1,55	0.032	300
26504	SXPSSLFS060S	60	1,85	0.032	300
26505	SXPSSLFS080S	80	2,50	0.032	300
26506	SXPSSLFS100S	100	3,10	0.032	300
28863	SXPSSLFS120S	120	3,75	0.032	300
33031	SXPSSLFS140S	140	4,35	0.032	300
34240	SXPSSLFS160S	160	5	0.032	300

