

## HDPE AFVOER BOCHT 88.5° BENOR



### Toelichting

Afvoerbocht uit HDPE 80 (hoge dichtheidspolyethyleen). De spuitgegoten hulpstukken zijn voorzien van vier nullijnen die overeenkomen met deze van de buizen en bovendien hebben de meeste laseinden een gradenindeling per 15°.

- Volumemassa: 0,950 g/cm<sup>3</sup>
- Treksterkte bij breuk: 20N/mm<sup>2</sup>
- MFI (Melt Flow Index): tussen 0,4 en 07 g/10min

### Kenmerken

| Kenmerk    | Waarde | Kenmerk   | Waarde  |
|------------|--------|-----------|---------|
| Grondstof  | PE     | Keurmerk  | BENOR   |
| Graden (°) | 88,50  | Normering | EN 1519 |



**HDPE AFVOER BOCHT 88.5° BENOR**

## Varianten

| Artikelcode | Commerciele Code | Diameter Ø (mm) |
|-------------|------------------|-----------------|
| <u>2728</u> | K840             | 40              |
| <u>2729</u> | K850             | 50              |
| <u>2741</u> | K856             | 56              |
| <u>2731</u> | K863             | 63              |
| <u>2732</u> | K875             | 75              |
| <u>2733</u> | K890             | 90              |
| <u>2725</u> | K8110            | 110             |
| <u>2726</u> | K8125            | 125             |
| <u>2727</u> | K8160            | 160             |

