

HDPE DRUKBUIS PERSRIOOL PE100 SDR17 PN10



Toelichting

Zwarte HDPE drukbuis.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 12201-2
- Maximaal toelaatbare dienstdruk voor water bij 20 °C: 10 bar
- Verkrijgbaar op starre lengtes of op rol
- Leidingen kunnen verbonden worden d.m.v. spiegellas of elektrolas
- Toepassing: industrie- en rioolpersleiding - Toepassingscode: 'P'
- Benorbuis op aanvraag t.e.m. Ø 1000 mm

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	HDPE PE100	Druksterkte (bar)	PN10
Kleur	Zwart	Keurmerk	BENOR
Wanddikte SDR	SDR17	Normering	EN 12201-2



HDPE DRUKBUIS PERSRIOOL PE100 SDR17 PN10

Varianten

sku	Commerciele Code	Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Lengte (m)
12839	PEDBR032PN10100	32	2	100
12840	PEDBR040PN10100	40	2,40	100
12841	PEDBR050PN10100	50	3	100
34140	PEDBR063PN106	63	3,80	6
8858	PEDBR063PN10100	63	3,80	100
34139	PEDBR075PN106	75	4,50	6
8860	PEDBR075PN1050	75	4,50	50
8861	PEDBR075PN10100	75	4,50	100
8862	PEDBR090PN1012	90	5,40	12
8864	PEDBR090PN10100	90	5,40	100
8865	PEDBR110PN1012	110	6,60	12
14272	PEDBR1256	125	7,40	6
8866	PEDBR125PN1012	125	7,40	12
8867	PEDBR140PN1012	140	8,30	12
15123	PEDBR160PN106	160	9,50	6
8868	PEDBR160PN1012	160	9,50	12
8869	PEDBR180PN1012	180	10,70	12
23490	PEDBR200PN106	200	11,90	6
8870	PEDBR200PN1012	200	11,90	12
8871	PEDBR225PN1012	225	13,40	12
23491	PEDBR250PN106	250	14,80	6
8872	PEDBR250PN1012	250	14,80	12
8873	PEDBR280PN1012	280	16,60	12
27693	PEDBR315PN1006	315	18,70	6
8874	PEDBR315PN1012	315	18,70	12
8875	PEDBR355PN1012	355	21,10	12
12979	PEDBR400PN1012	400	23,70	12
21833	PEDBR450PN1012	450	26,70	12
12980	PEDBR500PN1012	500	29,70	12
28246	PEDBR630PN10	630	37,40	6
28247	PEDBR710PN10	710	42,10	6

