

ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 500 SL FS



Toelichting

SOPRA XPS 500 SL FS is een thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim. XPS 500 SL FS wordt voornamelijk gebruikt als thermische isolatie van vloeren en parkeergarages waar een hogere druksterkte vereist is.

Voordelen

- Druk- en maatvast
- Vocht- en rotbestendig
- Klimaatvriendelijke CO2-technologie
- 100% recycleerbaar
- Thermische weerstand
- Veelzijdig
- Volledig systeem: perfecte combinatie met SOPREMA waterdichtingsmembranen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	XPS	Euro Brandklasse	F
Breedte (mm)	600	Randafwerking	Sponning
Lengte (mm)	1250	Afwerking	Glad



ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 500 SL FS

Varianten

sku	Commerciele Code	Dikte (mm)	R-waarde (m²K/W)	Lambda waarde (W/m.K)	Druksterkte isolatie (kPa)
34243	SXPSSLFS040	40	1,25	0.032	500
28865	SXPSSLFS050	50	1,55	0.032	500
34241	SXPSSLFS060	60	1,85	0.032	500
28866	SXPSSLFS080	80	2,40	0.033	500
28864	SXPSSLFS100	100	2,90	0.034	500
28887	SXPSSLFS120	120	3,40	0.035	500
34242	SXPSSLFS140	140	4,10	0.034	500
28889	SXPSSLFS160	160	4,70	0.034	500

