

ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 300 SE FN



Toelichting

SOPRA XPS 300 SE FN is een thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim. SOPRA XPS 300 SE FN wordt voornamelijk gebruikt als thermische isolatie van hellende daken, binnen en buitenmuren.

Voordelen

- Druk - en maatvast
- Vocht - en rotbestendig
- Klimaatvriendelijke CO2-technologie
- 100% recycleerbaar
- Thermische weerstand
- Veelzijdig
- Volledig systeem: perfecte combinatie met SOPREMA waterdichtingsmembranen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	XPS	Euro Brandklasse	F
Breedte (mm)	600	Randafwerking	Tand en groef
Lengte (mm)	2500	Afwerking	Glad



ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 300 SE FN

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Dikte (mm)	R-waarde (m²K/W)	Lambda waarde (W/m.K)	Druksterkte isolatie (kPa)
28869	SXPSSEFN030TG	30	0,95	0.032	250
28870	SXPSSEFN040TG	40	1,25	0.032	300
28871	SXPSSEFN050TG	50	1,55	0.032	300
28872	SXPSSEFN060TG	60	1,85	0.032	300
28873	SXPSSEFN080TG	80	2,50	0.032	300
28867	SXPSSEFN100TG	100	3,10	0.032	300
28868	SXPSSEFN120TG	120	3,75	0.032	300
33023	SXPSSEFS140TG	140	4,35	0.032	300

