

ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 500 SL FN



Toelichting

SOPRA XPS 500 SL FN is een thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim. XPS 500 SL FN wordt voornamelijk gebruikt als thermische isolatie van vloeren en parkeergarages waar een hogere druksterkte vereist is.

Voordelen

- Druk- en maatvast
- Vocht - en rotbestendig
- Klimaatvriendelijke CO2-technologie
- 100% recycleerbaar
- Thermische weerstand
- Veelzijdig
- Volledig systeem: perfecte combinatie met SOPREMA waterdichtingsmembranen

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	XPS	Euro Brandklasse	F
Breedte (mm)	600	Randafwerking	Sponning
Lengte (mm)	1250	Afwerking	Glad



ISOLATIEPLAAT SOPRA XPS 500 SL FN

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Dikte (mm)	R-waarde (m²K/W)	Lambda waarde (W/m.K)	Druksterkte isolatie (kPa)
34243	XPSSLFN040500	40	1,25	0.032	500
28865	XPSSLFN050500	50	1,55	0.032	500
34241	XPSSLFS060	60	1,85	0.032	500
28866	XPSSLFS080	80	2,40	0.033	500
28864	XPSSLFS100	100	2,90	0.034	500
28887	XPSSLFS120	120	3,40	0.035	500
34242	XPSSLFS140	140	4,10	0.034	500
28889	XPSSLFS160	160	4,70	0.034	500

