

HDPE AFVOER T-STUK 88° BENOR



Toelichting

Afvoer t-stuk uit HDPE 80 (hoge dichtheidspolyethyleen). De spuitgegoten hulpstukken zijn voorzien van vier nullijnen die overeenkomen met deze van de buizen en bovendien hebben de meeste laseinden een gradenindeling per 15°.

- Volumemassa: 0,950 g/cm³
- Treksterkte bij breuk: 20N/mm²
- MFI (Melt Flow Index): tussen 0,4 en 07 g/10min

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PE	Keurmerk	BENOR
Graden (°)	88	Normering	EN 1519



HDPE AFVOER T-STUK 88° BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Hoogte (mm)
<u>2908</u>	T84040	40	130
<u>2911</u>	T85050	50	150
<u>2858</u>	T85656	56	175
<u>2918</u>	T86363	63	175
<u>2923</u>	T87575	75	175
<u>2929</u>	T89090	90	200
<u>2874</u>	T81111	110	225
<u>2882</u>	T81212	125	250
<u>2889</u>	T81616	160	350
<u>2899</u>	T82020	200	360
<u>2902</u>	T82525	250	480
<u>9138</u>	T83131	315	560

