

PVC MOFBUIS GRIJS 3-LAAGS KOMO



Toelichting

Nieuwe rioolstelsels zullen aan hoge eisen moeten voldoen ten aanzien van levensduur, economie, betrouwbaarheid inzake chemische resistentie, waterdichtheid, enz. Door bewezen kwaliteit hebben Internationale Keuringsinstituten het kwaliteitskeurmerk verstrekt: KOMO, DIN, Atec, A.S.T.M. etc. In Bipeau 3 lagen PVC buizen wordt tot 60% bespaard op nieuwe grondstof door gebruik te maken van gerecycled materiaal. Bij sloop of vervanging vrijkomende buizen en hulpstukken worden door de branche organisatie FKS retour genomen. Dit afval wordt herverwerkt tot bruikbare grondstof.

Voordelen

- KOMO keur volgens BRL nr. 2023/02 in klasse 41 en 34 (SN4 en SN8)
- Herverwerking van grondstof is mogelijk
- Chemisch bestendig
- Duurzaamheid: geëxtrapoleerde gebruiksduur is minimaal 50 jaar
- Gladde gestandaardiseerde buitendiameters waardoor normale hulpstukken toepasbaar zijn
- Flexibiliteit in lengte, kleur etc
- Weinig verbindingen en aangevormde manchetmof
- Flexibiliteit m.b.t. lichte grondzettingen
- Lichtgewicht ($\pm 25\%$ besparing)



PVC MOFBUIS GRIJS 3-LAAGS KOMO

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Kleur	Grijs
Buiswand	3-laags	Keurmerk	Komo
Aansluiting	Gemoft		

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Lengte (m)	Wanddikte (mm)	Ringstijfheid
3012	BIP110SN4	110	5	3,20	SN4
3013	BIP125SN4	125	5	3,20	SN4
3014	BIP160SN4	160	5	4	SN4
3038	BIP160SN8	160	5	5	SN8
3015	BIP200SN4	200	5	5	SN4
3039	BIP200SN8	200	5	6,30	SN8
3016	BIP250SN4	250	5	6,30	SN4
3040	BIP250SN8	250	5	7,80	SN8
3017	BIP315SN4	315	5	7,90	SN4
3041	BIP315SN8	315	5	9,80	SN8
3018	BIP400SN4	400	5	10	SN4
28789	BIP500SN45	500	5	12,60	SN4
28788	BIP500SN85	500	5	14,60	SN8
15129	BIP500SN2	500	6	15	SN2
3019	BIP500SN4	500	6	12,60	SN4
3020	BIP6306SN4	630	5	15	SN4
20418	BIP630SN85M	630	5	17,60	SN8

