

HDPE AFVOER BOCHT 45° BENOR



Toelichting

Afvoerbocht uit HDPE 80 (hoge dichtheidspolyethyleen). De spuitgegoten hulpstukken zijn voorzien van vier nullijnen die overeenkomen met deze van de buizen en bovendien hebben de meeste laseinden een gradenindeling per 15°.

- Volumemassa: 0,950 g/cm³
- Treksterkte bij breuk: 20N/mm²
- MFI (Melt Flow Index): tussen 0,4 en 07 g/10min

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PE	Keurmerk	BENOR
Graden (°)	45	Normering	EN 1519



HDPE AFVOER BOCHT 45° BENOR

Varianten

Artikelcode	Commerciele Code	Diameter Ø (mm)
<u>2721</u>	K440	40
<u>2722</u>	K450	50
<u>2742</u>	K456	56
<u>2724</u>	K463	63
<u>30416</u>	K475	75
<u>30417</u>	K490	90
<u>2723</u>	K4110	110
<u>30418</u>	K4125	125
<u>2720</u>	K4160	160
<u>2730</u>	K4200	200
<u>2606</u>	BL4250	250
<u>2607</u>	BL4315	315

