

**Dubbele toezichtput PVC VB met vetvanger 315MM A/1X110S B/1X110S H500 mm****Voordelen**

- Snelle en gebruiksvriendelijke aansluiting
- Benor keurmerk voor gegarandeerde kwaliteit
- Voorzien van een rubber dichting voor het eenvoudig, waterdicht ophogen van de put

**Toepassing**

- Voor gebruik bij ingegraven rioleringsleidingen, voor de drukloze afvoer van regenwater en van huisafvalwater.
- Kunnen zowel in combinatie met PVC en PP als met HDPE leidingen gebruikt worden.
- Voor de aansluitingen wordt gebruik gemaakt van PVC hulpstukken met vaste dichtingsring.
- Het afvoersysteem is inzake zijn thermische bestandheid geschikt voor de afvoer van huisafvalwater dat afkomstig is van een binnenhuisafvoersysteem, waarvan de temperatuur gedurende een tijdspanne 65°C kan overschrijden.

**Kenmerken**

| Kenmerk          | Waarde | Kenmerk           | Waarde |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| Artikelcode      | 30505  | Diameter Ø 2 (mm) | 110    |
| Commerciële Code | PUT9A  | Diameter Ø 3 (mm) | 110    |
| Grondstof        | PVC    | Hoogte (mm)       | 500    |
| Keurmerk         | BENOR  | Bodem             | Vlak   |
| Diameter Ø (mm)  | 315    |                   |        |

