

Toezichtput PVC VB 400mm 1X160 1X160S



Voordelen

- Snelle en gebruiksvriendelijke aansluiting
- Benor keurmerk voor gegarandeerde kwaliteit
- Voorzien van een rubber dichting voor het eenvoudig, waterdicht ophogen van de put

Toepassing

- Voor gebruik bij ingegraven rioleringsleidingen, voor de drukloze afvoer van regenwater en van huisafvalwater.
- Kunnen zowel in combinatie met PVC en PP als met HDPE leidingen gebruikt worden.
- Voor de aansluitingen wordt gebruik gemaakt van PVC hulpstukken met vaste dichtingsring.
- Het afvoersysteem is inzake zijn thermische bestandheid geschikt voor de afvoer van huisafvalwater dat afkomstig is van een binnenhuisafvoersysteem, waarvan de temperatuur gedurende een tijdspanne 65°C kan overschrijden.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Artikelcode	30506	Diameter Ø (mm)	400
Commerciele Code	PUT41	Diameter Ø 2 (mm)	160
Grondstof	PVC	Diameter Ø 3 (mm)	160
Kleur	Grijs	Hoogte (mm)	500
Keurmerk	BENOR	Bodem	Vlak
Normering	EN 13598-1		

