


PVC VERLOOP T-STUK 45° 3XMOF BENOR GRIJS**Toelichting**

T-stuk in PVC, doorstroom en aftakking voorzien van mof met rubber klik- en beschermring.

Voordelen

- Optimale dichting
- De rubbermanchet wordt op zijn plaats gehouden door een klikring
- De ingebouwde stootrand zorgt ervoor dat de buis steeds op de juiste diepte wordt ingeschoven
- Benor keurmerk voor een gegarandeerde kwaliteit

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Aansluiting	3x mof
Kleur	Grijs	Keurmerk	BENOR
Graden (°)	45	Normering	EN 1401-1
Buiswand	Volwand		



PVC VERLOOP T-STUK 45° 3XMOF BENOR GRIJS

table.variants

Artikelcode	Commerciele Code	Diameter Ø (mm)	Diameter Ø 2 (mm)	Ringstijfheid
3356	RT12114	125	110	SN4
3360	RT16114	160	110	SN4
3364	RT16124	160	125	SN4
27503	RT20114	200	110	SN4
11567	RT20124SN8	200	125	SN8
11568	RT20164SN8	200	160	SN8
3377	RT25124	250	125	SN4
3379	RT25164	250	160	SN4
3381	RT25204	250	200	SN4
3383	RT31124	315	125	SN4
3385	RT31164	315	160	SN4
18928	RT31164SN8	315	160	SN8
3388	RT31204	315	200	SN4
3391	RT31254	315	250	SN4
3395	RT40204	400	200	SN4
3953	RT40254	400	250	SN4
3397	RT40314	400	315	SN4

