

Tapbuis PE met roofing flap



Toelichting

Deze hoogwaardige hemelwaterafvoer bestaat uit een duurzame HDPE-buis met een ronde 4 mm bitumineuze slab. Dankzij het gepatenteerde expansiesysteem is de slab stevig en waterdicht aan de buis bevestigd. De vooraf gemonteerde verbinding garandeert een snelle en efficiënte plaatsing, zowel bij nieuwbouw als renovatie. De maatvoering sluit perfect aan op standaardmoffen, waardoor een naadloze aansluiting op het bestaande afvoerkanaal mogelijk is.

Voordelen

- Gepatenteerd expansiesysteem voor maximale betrouwbaarheid
- Vooraf gemonteerde slab: snelle en efficiënte installatie
- Geschikt voor nieuwbouw én renovatie
- Perfecte passing op standaardmoffen voor eenvoudige koppeling

Overige eigenschappen

Plaatsing:

- Snij een gat in het dak, en zaag de HDPE buis op maat
- (bij onderplaat bevestig deze nu op het dak)
- Verwarm de slab rondom de afvoer tot het smeltpunt
- Vervolgens rol je de toplaag over de afvoer en brand je deze aan
- Markeer de plaats van de afvoer en laat de toplaag afkoelen
- Snij met een warm mes de gemarkeerde ronding weg



Tapbuis PE met roofing flap

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Bitumen / PE	Vorm	Rond
Graden (°)	90		

table.variants

Artikelcode	Commerciële Code	Buisdiameter (mm)	Slab diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Lengte (mm)
44171	PETAPR0506	50	320	3	600
44173	PETAPR0756	75	320	3	600
44174	PETAPR0906	90	320	3,50	600
44175	PETAPR1106	110	370	4,30	600
44176	PETAPR1256	125	370	4,90	600
44177	PETAPR1606	160	480	6,20	600

