

Pasdarm Cristal



Toelichting

Soepele onversterkte PVC slang.

- Temperatuurbereik: -15°C tot 60°C
- Voedingskwaliteit (PV IANESCO 10482)

Toepassing

Geschikt voor diverse industriële toepassingen alsook voor medische labo's en de voedingsindustrie.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Kleur	Transparant

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Pasdarm Cristal

Varianten

Referentie	Code	Ø (mm)	Binnen Ø (mm)	Buitendiameter (mm)	Lengte (m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Gewicht (g/m)
6034	Z0406		4	6					20
6038	Z0408		4	8					47
6040	Z0508		5	8					39
6042	Z0609		6	9					44
6044	Z0610		6	10					64
6046	Z0612		6	12					108
6048	Z0710		7	10					50
6050	Z0810		8	10					35
6052	Z0811		8	11					56
6054	Z0812		8	12					79
6056	Z0814		8	14					132
6058	Z0912		9	12					61
6060	Z1014		10	14					94
6062	Z1016		10	16					112
6064	Z1216		12	16					110
6066	Z1418		14	18					126
6068	Z1520		15	21					216
6070	Z1622		16	22					224
41528	Z1822		18	22					158
6072	Z1823		18	23					205
6076	Z2025		20	25					225
6080	Z2532		25	32					400
6084	Z3038		30	38					534
6086	Z3240		32	40					565
6092	Z4050		40	50					900

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.