

Slangklem Asfa-L



Toelichting

Kwalitatieve, compacte slangklem met een gladde binnenzijde en afgeschuinde kanten die ervoor zorgen dat de slang noch tijdens, noch na montage beschadigd wordt.

- Verzinkte schroef met rvs (AISI-430) band en behuizing
- Conform DIN 3017
- Bandbreedte: 9mm

Toepassing

Zeer geschikt voor standaard toepassingen zowel huishoudelijk als professioneel.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	Inox / Verzinkt staal	Breedte (mm)	9 / mm

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Slangklem Asfa-L

Varianten

Referentie	Code	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)	Max. moment (Nm)
<u>7383</u>	SL1016	10	16	3
<u>7365</u>	SL1222	12	22	3
<u>7370</u>	SL1627	16	27	3,50
<u>7373</u>	SL2032	20	32	3,50
<u>7375</u>	SL2540	25	40	4
<u>7376</u>	SL3045	30	45	4
<u>7377</u>	SL3250	32	50	4

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.