

HDPE DRUKBUIS PERSRIOOL PE100 SDR11 PN16



Toelichting

Zwarte HDPE drukbuis met roodbruine lijn.

- Benor gekeurd volgens NBN EN 12201-2
- Maximaal toelaatbare dienstdruk voor water bij 20°C: 16 bar
- Verkrijgbaar op starre lengtes of op rol
- Leidingen kunnen verbonden worden d.m.v. spiegellas of elektrolas
- Toepassing: industrie- en rioolpersleiding - Toepassingscode: 'P'
- Benorbuis op aanvraag t.e.m. Ø 630 mm

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	HDPE PE100	Druksterkte (bar)	PN16
Kleur	Zwart met roodbruine lijn	Keurmerk	BENOR
Wanddikte SDR	SDR11	Normering	EN 12201-2



HDPE DRUKBUIS PERSRIOOL PE100 SDR11 PN16

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Diameter Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Lengte (m)
63927	PEDBR050PN166	50	4,60	6
34141	PEDBR063PN166	63	5,80	6
8877	PEDBR063PN16100	63	5,80	100
8878	PEDBR075PN166	75	6,80	6
8879	PEDBR075PN16100	75	6,80	100
8880	PEDBR090PN166	90	8,20	6
8881	PEDBR090PN1612	90	8,20	12
8882	PEDBR090PN16100	90	8,20	100
8883	PEDBR110PN1612	110	10	12
8884	PEDBR125PN1612	125	11,40	12
49643	PEDBR125PN1610	125	11,40	20
8885	PEDBR140PN1612	140	12,70	12
49644	PEDBR140PN1610	140	12,70	20
8886	PEDBR160PN1612	160	14,60	12
8887	PEDBR180PN1612	180	16,40	12
8888	PEDBR200PN1612	200	18,20	12
63487	PEDBR200PN1616	200	18,20	16
8889	PEDBR225PN1612	225	20,50	12
59526	PEDBR225PN1620	225	20,50	20
8890	PEDBR250PN1612	250	22,70	12
8891	PEDBR280PN16	280	25,40	12
8892	PEDBR315PN1612	315	28,60	12
8893	PEDBR355PN1612	355	32,20	12
13460	PEDBR355PN1620	355	32,20	20
14881	PEDBR400PN1612	400	36,30	12
13120	PEDBR450PN16	450	40,90	12
17291	PEDBR500PN16	500	45,40	12
13121	PEDBR560	560	50,80	13,50
28464	PEDBR630PN16	630	57,20	12

