

Flexco koppeling met verloop



Toelichting

De Flexco koppelingen zijn geschikt voor het koppelen van verschillende soorten leidingen en verschillende diameters.

Voordelen

- Snel en eenvoudig in gebruik
- Geschikt voor het herstellen van leidingen uit gres, PVC, asbestcement, beton, gietijzer, staal,
- Voldoen aan Europese normen en specificaties: EN - 295/4, ISO - 9002, WIS No. 4-41-01
- Worden voorgeschreven door de Vlaamse Wegenbouw en het standaard bestek

Toepassing

Koppelingen verwezenlijken tussen verscheidene soorten buizen, van verschillende aard en verschillende diameters. Herstelling van alle buizen: gres, pvc, asbest-cement, beton, gietijzer, staal enz... Snelle en gemakkelijke plaatsing vanaf diameter 24 mm tot 2000 mm.

Flexco koppeling met verloop

Overige eigenschappen

Max. druk in de leidingen:

- 0.6 Bar

Hoekverdraaiingen:

- Tot Ø 250 mm 15 graden
- Tot Ø 400 mm 10 graden

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Producttype	Flexibele koppeling / Verloop	Kleur	Zwart
Grondstof	EPDM-inox	Normering	EN 295-4

Flexco koppeling met verloop

Varianten

SKU	Commerciële Code	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)	Min. Ø 2 (mm)	Max. Ø 2 (mm)
9296	FLEXCOAC0301I	24	32	32	40
9297	FLEXCOAC0401I	34	40	40	50
9298	FLEXCOAC0501I	34	42	50	65
9299	FLEXCOAC0751I	40	50	75	90
9300	FLEXCOAC1001I	40	50	100	115
9301	FLEXCOAC0752I	50	64	75	90
9302	FLEXCOAC1002	50	64	100	115
9303	FLEXCOAC1221I	75	90	122	137
9283	FLEXCOAC1101I	80	95	110	122
9284	FLEXCOAC1211	80	95	121	136
9304	FLEXCOAC1102I	100	115	110	125
9305	FLEXCOAC1213I	100	115	121	136
9306	FLEXCOAC1371I	100	115	137	152
9307	FLEXCOAC1661I	100	115	166	181
9308	FLEXCOAC1831I	100	115	183	198
9309	FLEXCOAC1901I	100	115	190	206
9285	FLEXCOAC1302	110	125	130	145
9286	FLEXCOAC1442I	110	122	144	160
9287	FLEXCOAC1552I	110	125	155	176
9288	FLEXCOAC1704	110	122	170	192
9292	FLEXCOAC1852	110	115	185	212
9310	FLEXCOAC1212I	110	121	121	137
9311	FLEXCOAC1802	110	121	180	200
9312	FLEXCOAC2102I	110	122	210	235
9313	FLEXCOAC1662	110	125	166	181
9289	FLEXCOAC1705I	121	136	170	192
9314	FLEXCOAC1443I	121	136	144	160
9315	FLEXCOAC2103I	121	136	210	235
9316	FLEXCOAC1801	122	137	180	198
9317	FLEXCOAC1800I	130	145	180	200
9318	FLEXCOAC1553I	130	145	155	170
9319	FLEXCOAC1903	138	153	190	206
9290	FLEXCOAC1706I	144	160	170	192
9291	FLEXCOAC2404I	144	160	240	265
9320	FLEXCOAC2104I	144	160	210	235
9321	FLEXCOAC2658I	144	160	265	290
9322	FLEXCOAC2954I	144	160	295	320
9323	FLEXCOAC1904I	150	165	190	215
9325	FLEXCOAC2381	153	168	235	254
9326	FLEXCOAC1803I	155	170	180	200
9327	FLEXCOAC2001I	160	175	200	225
9328	FLEXCOAC1804I	160	180	180	200

9343	FLEXCOAC2958I	240	265	295	320
----------------------	---------------	-----	-----	-----	-----

Flexco koppeling met verloop

Varianten

SKU	Commerciele Code	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)	Min. Ø 2 (mm)	Max. Ø 2 (mm)
9352	FLEXCOAC3350I	295	320	335	360
9353	FLEXCOAC3603I	300	325	360	385