

Flexco koppeling FSC standaard



Toelichting

De Flexseal koppelingen zijn geschikt voor het koppelen van verschillende soorten leidingen, van verschillende aard en verschillende diameters.

Standaard uitvoering met EPDM rubber 8 mm en steun- en spanbanden in roestvrij staal.

Voordelen

- Snel en eenvoudig in gebruik
- Roestvrijstalen klembanden
- Geschikt voor het herstellen van leidingen uit gres, PVC, asbestcement, beton, gietijzer en staal
- Voldoen aan Europese normen en specificaties: EN - 295/4, ISO - 9002, WIS No. 4-41-01
- Worden voorgeschreven door de Vlaamse Wegenbouw en het standaard bestek

Toepassing

Koppelingen verwezenlijken tussen verscheidene soorten buizen, van verschillende aard en verschillende diameters. Herstelling van alle buizen: gres, pvc, asbest-cement, beton, gietijzer, staal enz....

Flexco koppeling FSC standaard

Overige eigenschappen

Hoekverdraaiingen:

- Tot Ø 250 mm 8 graden
- Tot Ø 600 mm 6 graden
- Tot Ø 1000 mm 4 graden
- Boven Ø 1000 mm 2 graden

Kenmerken

| Kenmerk | Waarde | Kenmerk | Waarde |
|-------------|---------------------------|-----------|------------|
| Producttype | Flexibele koppeling / Mof | Kleur | Zwart/inox |
| Grondstof | EPDM-inox | Normering | EN 295-4 |

Flexco koppeling FSC standaard

Varianten

| SKU | Commerciële Code | Min. Ø (mm) | Max. Ø (mm) |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| 33863 | FLEXS035 | 30 | 35 |
| 33873 | FLEXS043 | 38 | 43 |
| 33875 | FLEXS050 | 40 | 50 |
| 33877 | FLEXS065 | 50 | 65 |
| 33878 | FLEXS085 | 76 | 85 |
| 33881 | FLEXS095 | 80 | 95 |
| 9278 | FLEXCOSC115I | 100 | 115 |
| 9427 | FLEXCOSC121I | 105 | 121 |
| 9279 | FLEXCOSC125I | 110 | 125 |
| 9428 | FLEXCOSC137 | 118 | 137 |
| 33555 | FLEXS137 | 120 | 137 |
| 9429 | FLEXCOSC142 | 125 | 142 |
| 33828 | FLEXS150 | 125 | 150 |
| 9430 | FLEXCOSC150I | 130 | 150 |
| 9431 | FLEXCOSC165 | 140 | 156 |
| 33556 | FLEXS165 | 140 | 165 |
| 9280 | FLEXCOSC175 | 150 | 175 |
| 9281 | FLEXCOSC182 | 160 | 182 |
| 33908 | FLEXS185 | 160 | 185 |
| 33562 | FLEXS225 | 200 | 225 |
| 33563 | FLEXS250 | 225 | 250 |
| 33564 | FLEXS265 | 240 | 265 |
| 9435 | FLEXCOSC275 | 250 | 275 |
| 33565 | FLEXS290 | 265 | 290 |
| 33560 | FLEXS200 | 275 | 200 |
| 33561 | FLEXS215 | 290 | 215 |
| 9442 | FLEXCOSC345 | 315 | 345 |
| 33568 | FLEXS360 | 340 | 360 |
| 33569 | FLEXS385 | 355 | 385 |
| 9445 | FLEXCOSC412 | 385 | 412 |
| 33566 | FLEXS320 | 395 | 320 |
| 33571 | FLEXS425 | 400 | 425 |
| 33572 | FLEXS435 | 410 | 435 |
| 33573 | FLEXS445 | 420 | 445 |
| 33574 | FLEXS465 | 435 | 465 |
| 9450 | FLEXCOSC475 | 445 | 475 |
| 33575 | FLEXS490 | 465 | 490 |
| 33576 | FLEXS510 | 480 | 510 |
| 33570 | FLEXS410 | 485 | 410 |
| 9453 | FLEXCOSC525 | 495 | 525 |
| 33578 | FLEXS540 | 510 | 540 |
| 33579 | FLEXS550 | 520 | 550 |

| | | | |
|--------------|----------|-----|-----|
| <u>33591</u> | FLEXS780 | 750 | 780 |
|--------------|----------|-----|-----|

Flexco koppeling FSC standaard

Varianten

| SKU | Commerciële Code | Min. Ø (mm) | Max. Ø (mm) |
|--------------|------------------|-------------|-------------|
| <u>33595</u> | FLEXS930 | 900 | 930 |
| <u>33596</u> | FLEXS950 | 920 | 950 |
| <u>33597</u> | FLEXS975 | 945 | 975 |
| <u>9464</u> | FLEXS1010 | 980 | 1010 |
| <u>9465</u> | FLEXCOSC1100 | 1100 | 1199 |
| <u>9466</u> | FLEXCOSC1200B | 1200 | 1299 |
| <u>33559</u> | FLEXS1270 | 1240 | 1270 |
| <u>9467</u> | FLEXCOSC1300 | 1300 | 1399 |
| <u>9468</u> | FLEXS1499 | 1400 | 1499 |
| <u>9469</u> | FLEXCOSC1500 | 1500 | 1599 |
| <u>9470</u> | FLEXCOSC1600 | 1600 | 1699 |
| <u>9471</u> | FLEXCOSC1700 | 1700 | 1799 |
| <u>9472</u> | FLEXCOSC1800 | 1800 | 1899 |
| <u>9473</u> | FLEXCOSC1900 | 1900 | 1999 |