

55									
62									
70									
78									
98	GPU 0,29		GPU 0,47						
118	CK04		MK04						
140	GPU 0,36	GPU 0,47	GPU 0,59	GPU 0,75	GPU 0,94				
160	CK06	FK06	MK06	PK06	SK06				
180		GPU 0,58	GPU 0,72	GPU 0,92	GPU 1,16	GPU 1,40			
		FK08	MK08	PK08	SK08	UK08			
			GPU 0,84	GPU 1,07	GPU 1,35				
			MK10	PK10	SK10				
mm	472	550	660	780	942	1140	1340		
cm	47	55	66	78	94	114	134		

0,27 Lichtoppervlakte
 Beschikbaar in ander type

Certificaten op pro.velux.be

Uitzetbaar en wentelend dakvenster voor dakhellingen tussen 15° en 55° dat geopend wordt met behulp van een handvat onderaan, traploos uitzetbaar tot een openingshoek van maximum 45°.

De bovenste handgreep, in geanodiseerd aluminium, over de volledige breedte van het dakvenster is uitgerust met een stof en insectenfilter en heeft 3 standen: sluiten – ventileren met vergrendeld dakvenster – openen.

Om de buitenruit te reinigen kan men na ontgrendeling van het onderste handvat het raam 180° wentelen en in schoonmaak stand vergrendelen.

Vast en wentelend kader, met dubbele winddichtingen, hebben een kern uit een combinatie van gelamineerd en thermisch gemodificeerd hout en zijn naadloos omhuld met polyurethaan en afgewerkt met een witte laklaag (kleur NCS S 0500-N). Het dakvenster is bestand tegen vocht en condenswater.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen kleur NCS S 7500-N.

Beglazing

Energy & Comfort --70

- ❑ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:
 - U_g waarde glas 1.1 W/m²K - EN 673
 - g totale zonne-energie-doorlating 0,64 - EN 410
 - τ_v lichtdoorlating 0.79 - EN 410
 - 4 mm geharde buitenruit
 - 15 mm spouw gevuld met Argon
 - 33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) en coating voor warmte-isolatie en zonnewinst.
 - Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

U_w gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 717-1

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 12207

of

Energy & Silence --60

- ❑ Regengeluid dempend dakvenster
- Zie pagina 87


of

Energy Star --66


- ❑ Dakvenster voorzien van een isolerende drievoudige beglazing:
- Zie pagina 89



Energy & Comfort --70



Energy & Silence --60



Energy Star --66

