

WALLTEC

Vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies



Gemene muren

Ook geschikt voor muren langs buiten- of binnenzijde

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- ✓ Akoestische isolatie

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	20	1.350	600	26	21,06	16	336,96	S	2144999
0,90	30	1.350	600	20	16,20	16	259,20	S	2143709
NIEUW 1,10	40	1.350	600	17	13,77	20	275,40	S	2145482
NIEUW 1,40	50	1.350	600	14	11,34	20	226,80	S	2145483
NIEUW 1,70	60	1.350	600	12	9,72	20	194,40	S	2145484

S=stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) 0,035 W/m.K
*0,032 W/m.K (dikte 20-30 mm)
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T3

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdamping (WS) < 1,0 kg/m²
- Wateropname bij langdurige onderdamping (WL) < 3,0 kg/m²
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) ≥ 5 kPa.s/m²

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) $20 < p < 30$