

Klo kroosters voor dichting onder de betegeling van vochtige lokalen



10.40 D Vrijliggend rozetrooster

10.40 VD Met veiligheidsschroef

10.40 LD Zijuitlaat met vrijliggend rozetrooster

10.40 LVD Zijuitlaat met veiligheidsschroef

10.401 D Vrijliggend rozetrooster

10.401 VD Met veiligheidsschroef


25.100 RBD Telescopisch

25.100 RBDS Telescopisch Met veiligheidsrozetrooster


P40 Korf

P50 Korf 0,10 l

P100 Korf 0,45 l



10.40



25.100

Art. nr	A mm	Ø B mm	Ø S mm	H mm	H2 mm	L mm	G mm	Grond. P mm	Korf	Afwat l/sec.	Last kN 40x10 Verdeeld.	Massa kg
10.40D	100x100	80	40	35	-	30	15	Ø220	-	0,25	-	1,1
10.40VD	100x100	80	40	35	-	30	15	Ø220	-	0,25	-	1,1
10.40LD	100x100	76	40	35	-	20	15	Ø220	-	0,24	-	1,1
10.40LVD	100x100	76	40	35	-	20	15	Ø220	-	0,24	-	1,2
10.401D	100x100	80	40	70	-	25	45	Ø220	-	0,25	-	1,3
10.401VD	100x100	80	40	70	-	25	45	Ø220	-	0,25	-	1,3
25.100RBD	250x250	210	100	120	80	55	70	450x450	P100	2	2	6,6
25.100RBDS	250x250	210	100	120	80	55	70	450x450	P100	2	2	6,6

Kenmerken

- ☐ Kloksifon uit inox nr 1.4301/AISI 304L volgens EN-norm 10088-1.
- ☐ Met onderaansluiting.
- ☐ Model met dichtingsplaat, vastgelijmd of vastgegoten onder de betegeling, waardoor de vloeistofdichtheid behouden blijft.
- ☐ Met aardcontact.

Vooral aan te bevelen voor :

Het aanleggen van reukloze evacuatiesystemen in uiterst vochtige lokalen (klasse EB), betegelde of ceramische vloer met een dichte onderlaag : sanitair, douches, collectieve keukens, wasplaatsen, medische centra, thermen, laboratoria, voedingsnijverheid. Deze sifons worden vaak gebruikt bij rehabilitaties. Ze dienen door een specialist van dichtheidstechnieken geplaatst te worden.

Klokkroosters voor dichting onder de betegeling van vochtige lokalen



10.40 RBD Zijuitlaat Ø 40mm

10.40 RBDV Idem met veiligheidsschroef

10.40 RBLD Zijuitlaat Ø 40mm

10.40 RBLDV Idem met veiligheidsschroef

Art. nr	A mm	Ø B mm	Ø S mm	H mm	H2 mm	L mm	G mm	Grond. P mm	Korf	Afwat l/sec.	Last kN		Massa kg
											40x10	Verdeeld.	
10.40RBD	100x100	-	40	-	-	-	14	285x285	-	0,25	-	1,3	-
10.40RBDV	100x100	-	40	-	-	-	14	285x285	-	0,25	-	1,3	-
10.40RBLD	100x100	-	40	-	-	-	14	285x285	-	0,25	-	1,3	-
10.40RBLDV	100x100	-	40	-	-	-	14	285x285	-	0,25	-	1,3	-

Kenmerken

- ☐ Kloksifon 100x100 uit inox nr 1.4301/AISI 304L volgens EN-norm 10088-1.
- ☐ Met zijuitlaat/onderaansluiting Ø 40 mm.
- ☐ Grond- en waterdichtingsplaat 280 x 280 mm
- ☐ Rozetroosters met kleine openingen Ø 8 mm
- ☐ Kolk los van het deksel
- ☐ Met aardcontact.
- ☐ Reukslot : 14 mm

Vooraf aan te bevelen voor :

Het aanleggen van reukloze evacuatiesystemen in uiterst vochtige lokalen (klasse EB), betegelde of ceramische vloer met een dichte onderlaag : sanitair, douches, collectieve keukens, wasplaatsen, medische centra, thermen, laboratoria, voedingsnijverheid. Deze sifons worden vaak gebruikt bij rehabilitaties. Ze dienen door een specialist van dichtheidstechnieken geplaatst te worden.