




Artikelnr.8098

FASERFIX KS 100, klasse C 250

**FIBRETEC sleuvenrooster, sleufbreedte
9 mm, kunststof, zwart**



Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	8098
Lengte	500 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	38 mm
Gewicht	1.05 kg
Materiaal	FIBRETEC materiaal (PA-GF 35)
Doorsnede inlaat	372.0 cm ² /m
Nominale gootbreedte	100
Inloopopening	9.0 x 0.0 mm

Type bevestiging	knevel, Sidelock
Materiaal afdekking	FIBRETEC materiaal (PA-GF 35)
Regelgeving	EN 1433, DIN 51130, AS 4586, DIN 19580, EN 16165
Verkooptekst	FIBRETEC sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, zwart, klasse C250, KS/RF PRO 100, 0,5 m
Productbeschrijving	FASERFIX KS 100 - FIBRETEC sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm met horizontale schuifbeveiliging en vergrendeling, zwart, van versterkte polyamide, belastingsklasse A 15 - C 250, bouwlengte 500 mm, art.nr. 8098
Verpakkingseenheid	264