

POLYCARBONAAT PLAAT (7-wandig)



Technische kenmerken

Dikte	mm	16	
Standaardbreedte	mm	0.98*	
Specifiek gewicht	g/m ²	2600	
Kleur		helder	opaal
Lichtdoorlaat	%	64	54
warmteoverdrachtscoëfficiënt	K (W/m ² .°C)	< 1.80	
Lengte	m	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6	
Buigstraal	mm	2400	
Thermische uitzetting	mm/m/°C	4mm/m/°C	
Gebruik zonder beperking	°C	-40°C/+110°C	
Brandklasse Europese Norm EN 13501-1/Franse		B-s1, d0/M1 door Europese gelijkstelling	

*Andere breedtes op aanvraag

Mechanische eigenschappen

Lengte van de platen in mm

Belasting (N/m ²)	Plaatbreedtes (mm)			
	700	980	1050	1200
750	>6000	4200	3500	2500
900	>6000	3100	2500	2000
1200	6000	2100	2000	1700
1500	6000	2000	2000	1500
2000	6000	1500	1500	1000

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11
Tielt T +32 (0)51 68 93 77

Hamme T +32 (0)52 25 87 20
Geel T +32 (0)14 56 38 30

Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60
Herstal T +32 (0)4 256 56 10