

Technische Fiche

RubberShell Afvoer - HDPE

HDPE afvoer met Rubbershell SA flap. Met warme lucht lasbaar op het membraan.

Dit type afvoer mag enkel vertikaal geplaatst worden.



Diameter mm	Lengte buis	flap	Stuks per doos	Artikelnr.
50	500 mm	400 x 400	14	50290
56	500 mm	400 x 400	14	50291
63	500 mm	400 x 400	12	50292
75	500 mm	400 x 400	10	50293
90	500 mm	400 x 400	8	50294
110	500 mm	400 x 400	6	50295
125	500 mm	450 x 450	6	50296
160	500 mm	450 x 450	4	50297
200	500 mm	450 x 450	4	50298

Opslag

Te bewaren op een droge plaats in de originele verpakking tussen 5 en 25°C.

Shelflife bedraagt 12 maanden

Gebruik

Het gebruik van deze afvoeren is enkel toegelaten op onze Rubbershell kwaliteit. Gebruik op andere membranen is voor eigen risico.

Rubbershell

Deze afvoeren kunnen niet gelast worden op andere EPDM systemen. De plaatsing zal geschieden volgens de handleiding en de heersende richtlijnen van het WTCB. Draag er uitermate zorg voor geen spanning in het Rubbershell membraan te brengen tijdens het lassen.

Enkel accessoires door SealEco geleverd komen in aanmerking voor garantie. Bij gebruik van andere accessoires valt de verwerking buiten de verantwoordelijkheid van SealEco.