



Artikelnr.1108

FASERFIX KS 100, tot klasse F 900

type 100F



Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	1108
Lengte	1000 mm
Breedte	160 mm
Hoogte	100 mm
Gewicht	20.20 kg
Materiaal	FASERFIX vezelversterkt beton, verzinkt staal
Hoogte randbescherming	20 mm
Nominale gootbreedte	100
Inwendige gootdoorsnede	54 cm ²

Helling	-
Type bevestiging	knevel, Sidelock
Type volgens DIN EN 1433	M
Materiaal goot	FASERFIX vezelversterkt beton
Materiaal randbescherming	verzinkt staal
Regelgeving	EN 1433, DIN 19580
Verkooptekst	FASERFIX KS 100 vlak, lijngoot type 100
Productbeschrijving	FASERFIX KS 100 vlak type 100 - lijngotenonderdeel van vezelversterkt beton, geschikt voor gebruik bij parkeerplaatsen, volgens EN 1433, conform CE, met verzinkt stalen randbescherming en schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK, 8-voudige bevestiging, met zekerheidsvoeg, L/B/H 1000x160x100mm, art.nr. 1108
Verpakkingseenheid	56