


Artikelnr.4683

FASERFIX SUPER 500, klasse D 400

**gietijzeren sleuvenrooster,
sleufbreedte 3 x 140/18 mm, zwart,
met kunststof kappen, 0,5 m**



Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	4683
Lengte	500 mm
Breedte	579 mm
Hoogte	60 mm
Gewicht	32.50 kg
Materiaal	gietijzer GJS 500-7
Doorsnede inlaat	1810.0 cm ² /m
Nominale gootbreedte	500

Inloopopening	140.0 x 18.0 mm
Type bevestiging	Sidelock, schroefkoppeling
Materiaal afdekking	gietijzer GJS 500-7
Regelgeving	EN 1433, DIN 19580
Verkooptekst	Gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 18 mm, zwart, kl. D 400, met kunststof kappen, FASERFIX SUPER 500, 0,5 m
Productbeschrijving	FASERFIX SUPER 500 - gietijzeren rooster van nodulair gietijzer EN-GJS, sleufbreedte 3 x 140/18, zwart, met horizontale schuifbeveiliging, belastingsklasse A 15 - D 400 volgens EN 1433, niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen, CE-conform, 4-voudige vergrendeling, met kunststof kappen, lengte 500 mm, art.nr. 4683
Verpakkingseenheid	24