


**Artikelnr.28169****FASERFIX KS 100, klasse C 250****dubbele sleuvenrooster, sleufbreedte  
80/10, RVS**

## Technische gegevens en afmetingen

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Artikelnr.           | 28169                    |
| Lengte               | 1000 mm                  |
| Breedte              | 149 mm                   |
| Hoogte               | 27 mm                    |
| Gewicht              | 5.10 kg                  |
| Materiaal            | RVS 1.4301               |
| Doorsnede inlaat     | 281.0 cm <sup>2</sup> /m |
| Nominale gootbreedte | 100                      |
| Inloopopening        | 80.0 x 10.0 mm           |

|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging    | knevel, Sidelock                                                                                                                                                                            |
| Materiaal afdekking | RVS 1.4301                                                                                                                                                                                  |
| Regelgeving         | EN 1433, DIN 19580                                                                                                                                                                          |
| Verkooptekst        | dubbelsleuvenrooster, RVS, klasse C 250, SUPER KS 100, 1 m                                                                                                                                  |
| Productbeschrijving | FASERFIX KS 100 - dubbelsleuvenrooster, RVS, met schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK, belastingsklasse A 15 - C 250, volgens EN 1433, conform CE, 8-voudige bevestiging, lengte 1000 mm |
| Verpakkingseenheid  | 192                                                                                                                                                                                         |