



**Artikelnr.28170**

**FASERFIX KS 100, klasse C 250**

**dubbele sleuvenrooster, sleufbreedte  
80/10, RVS**



## Technische gegevens en afmetingen

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Artikelnr.           | 28170                    |
| Lengte               | 500 mm                   |
| Breedte              | 149 mm                   |
| Hoogte               | 27 mm                    |
| Gewicht              | 2.53 kg                  |
| Materiaal            | RVS 1.4301               |
| Doorsnede inlaat     | 281.0 cm <sup>2</sup> /m |
| Nominale gootbreedte | 100                      |
| Inloopopening        | 80.0 x 10.0 mm           |

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging    | knevel, Sidelock                                                                                                                                                                           |
| Materiaal afdekking | RVS 1.4301                                                                                                                                                                                 |
| Regelgeving         | EN 1433, DIN 19580                                                                                                                                                                         |
| Verkooptekst        | dubbelsleuvenrooster, RVS, klasse C 250, SUPER KS 100, 0,5 m                                                                                                                               |
| Productbeschrijving | FASERFIX KS 100 - dubbelsleuvenrooster, RVS, met schroefloze snelvergrendeling SIDE-LOCK, belastingsklasse A 15 - C 250, volgens EN 1433, conform CE, 4-voudige bevestiging, lengte 500 mm |
| Verpakkingseenheid  | 384                                                                                                                                                                                        |