


Artikelnr.47035

RECYFIX PRO 100, klasse B 125

type 01 met GUGI-mazenrooster
mazenbreedte 20/30, kunststof, zwart,
vergrendeld



Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	47035
Lengte	1000 mm
Breedte	160 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	4.26 kg
Materiaal	FIBRETEC materiaal (PA-GF 35), RECYFIX materiaal (gerecycled PA), RECYFIX materiaal (gerecycled PP), staal zwart verzinkt
Doorsnede inlaat	444.0 cm ² /m
Nominale gootbreedte	100

Inwendige gootdoorsnede	92 cm ²
Type volgens DIN EN 1433	M
Materiaal goot	RECYFIX materiaal (gerecycled PP)
Materiaal afdekking	FIBRETEC materiaal (PA-GF 35)
Regelgeving	EN 1433, DIN 51130, DIN 19580, EN 16165
Verkooptekst	RECYFIX PRO 100 lijngoot type 01 met GUGI-kunststof mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, kl. B 125, lengte 1 m, vergrendeld
Productbeschrijving	RECYFIX PRO 100 type 01 - lijngotenonderdeel van gerecycled PP, met geïntegreerde randbescherming, volgens EN 1433, met verticale en zijdelingse aansluitmogelijkheid, met GUGI-kunststof mazenrooster, maaswijdte 20/30, met horizontale schuifbeveiliging en vergrendeling, zwart, belastingsklasse A 15 - B 125, L/B/H 1000x160x150 mm, art.nr. 47035
Verpakkingseenheid	49