

0,27 Lichtoppervlakte  
 Beschikbaar in ander type

Certificaten op [pro.velux.be](http://pro.velux.be)

Uitzetbaar en wentelend dakvenster voor dakhellingen tussen 15° en 55° dat geopend wordt met behulp van een handvat onderaan, traploos uitzetbaar tot een openingshoek van maximum 45°.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen kleur NCS S 7500-N.

De bovenste handgreep, in geanodiseerd aluminium, over de volledige breedte van het dakvenster is uitgerust met een stof en insectenfilter en heeft 3 standen: sluiten – ventileren met vergrendeld dakvenster – openen.

Om de buitenruit te reinigen kan men na ontgrendeling van het onderste handvat het raam 180° wentelen en in schoonmaak stand vergrendelen.

Het vast en wentelend kader in massief dennenhout is voorzien van dubbele winddichtingen en van antracietkleurige geëxpandeerd polystyreen (EPS) om de thermische onderbreking te optimaliseren.

### Binnenafwerking

Vocht en schimmelwerend impregnatie en 2 lagen kleurloze acryl vernis.

of

Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met 2 lagen witte acryl verf kleur NCS S 0500-N

### Beglazing

#### Energy & Comfort --70

Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

$U_g$  waarde glas 1.1 W/m<sup>2</sup>K - EN 673

$g$  totale zonne-energie-doorlating 0,64 - EN 410

$\tau_v$  lichtdoorlating 0.79 - EN 410

4 mm geharde buitenruit

15 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) en coating voor warmte-isolatie en zonnwinst.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

$U_w$  gemiddelde waarde venster 1.3 W/m<sup>2</sup>K - EN ISO 12567-2

$R_w$  (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 717-1

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 12207

of

#### Energy & Silence --60

Regengeluid dempend dakvenster

Zie pagina 87


of

#### Energy Star --66


Dakvenster voorzien van een isolerende drievoudige beglazing: Zie pagina 89



#### Energy & Comfort --70



#### Energy & Silence --60



#### Energy Star --66

