



SitaCompact, zijdelings

Technische tekening

Diameter, afmetingen, kernboring en artikelnummer

Diameter		a	Kernboring/uitsparing (mm)	Artikelnummer
DN	DN/OD*	(mm)		
50	50	77	152 x 250	19 12 xx
70	75	100		19 14 xx

*DN/OD = buitendiameter (mm)

xx = eindcijfers ter bepaling van de aansluitslabbe, zie pagina 33

Afvoercapaciteit conform NBN EN 1253 in l/s

DN	Waterstand (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
50	0,4	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	6,6	6,7
70	0,5	1,1	1,6	2,0	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9

Materiaal: polyurethaan

Lastenboektekst

SitaCompact Balkonkolk, zijdelingse uitlaat, uit polyurethaan, geïsoleerd, conform de vereisten van de GET (Gütesicherung Entwässerungstechnik) en de NBN EN 1253, voor gravitaire afvoer in diameter DN50 of DN70. Voorzien van een ingeschuimde aansluitslabbe in een membraan naar keuze (300 x 300 mm) compatibel met de gebruikte dakafdichting, en van een fixering voor bijkomende verankering van de aansluitslabbe en ter inklemming van de meegeleverde kiezelvanger.

Leveren en plaatsen volgens de regels der kunst.