

Facafix gevelmontagesysteem

Technische informatie



Borgh® Facafix 60 (plug 8 x 60)



Bouwmaterialen

beton en volle betonsteen
volle kalkzand- en silicaatsteen
volle keramische baksteen

Montagetechniek

spanningsvrije en regelbare afstandmontage
doorsteekmontage

Uitkraging

90 - 200 mm

Borgh® Facafix 80 (plug 8 x 80)



Bouwmaterialen

keramische holle baksteen
poreuze baksteen
labiele steenachtige bouwmaterialen

Montagetechniek

spanningsvrije en regelbare afstandmontage
doorsteekmontage

Uitkraging

90 - 200 mm

Borgh® Facafix XL 60 (plug 10 x 60)



Bouwmaterialen

beton en volle betonsteen
volle kalkzand- en silicaatsteen
volle keramische baksteen

Montagetechniek

spanningsvrije en regelbare afstandmontage
doorsteekmontage

Uitkraging

210 - 320 mm (geschikt voor dubbele
isolatielagen)

Borgh® Facafix XL 80 (plug 10 x 80)



Bouwmaterialen

keramische holle baksteen
poreuze baksteen
steenachtige bouwmaterialen

Montagetechniek

spanningsvrije en regelbare afstandmontage
doorsteekmontage

Uitkraging

210 - 320 mm (geschikt voor dubbele
isolatielagen)

Facafix gevelmontagesysteem

Technische informatie

Borgh® Facafix 60 en 80

Uitvoeringen en maten

Type	Omschrijving	=	Gevelschroeven	+	Gevelpluggen
 Facafix 60 (plug 8 x 60)	6,5x180/8x60		6,5x180		8x60
	6,5x200/8x60		6,5x200		8x60
	6,5x225/8x60		6,5x225		8x60
	6,5x250/8x60		6,5x250		8x60
	6,5x275/8x60		6,5x275		8x60
	6,5x300/8x60		6,5x300		8x60
 Facafix 80 (plug 8 x 80)	6,5x180/8x80		6,5x180		8x80
	6,5x200/8x80		6,5x200		8x80
	6,5x225/8x80		6,5x225		8x80
	6,5x250/8x80		6,5x250		8x80
	6,5x275/8x80		6,5x275		8x80
	6,5x300/8x80		6,5x300		8x80
 Facafix XL 60 (plug 10 x 60)	7,0x275/10x60		7,0x275		10x60
	7,0x300/10x60		7,0x300		10x60
	7,0x325/10x60		7,0x325		10x60
	7,0x350/10x60		7,0x350		10x60
	7,0x375/10x60		7,0x375		10x60
	7,0x400/10x60		7,0x400		10x60
	7,0x425/10x60		7,0x425		10x60
	7,0x450/10x60		7,0x450		10x60
 Facafix XL 80 (plug 10 x 80)	7,0x275/10x80		7,0x275		10x80
	7,0x300/10x80		7,0x300		10x80
	7,0x325/10x80		7,0x325		10x80
	7,0x350/10x80		7,0x350		10x80
	7,0x375/10x80		7,0x375		10x80
	7,0x400/10x80		7,0x400		10x80
	7,0x425/10x80		7,0x425		10x80
	7,0x450/10x80		7,0x450		10x80

Toepassing

Monteren van een zelfdragende houten draagstructuur vóór een ononderbroken isolatieschild.

Voordelen

- hoge isolerende waarde door ononderbroken isolatieschild
- beperkt aantal noodzakelijke bevestigingen per m²
- snel en efficiënt uitlijnen van de gevel
- optimaal geventileerde gevel
- belastbaar op druk en trek
- geen aanpassing van de fundering noodzakelijk

Kenmerken gevelpluggen

- hoogwaardig polyamide PA6, bestand tegen veroudering
- inslagzekering voorkomt expansie bij doorsteekmontage
- schroefgleuf en M-vertanding garandeert centrische geleiding en gelijkmatige expansie
- tegengesteld blokprofiel en stevige zwaarden zorgen voor een stabiele plug, voorkomen knikken en meedraaien van de plug

Kenmerken gevelschroeven

- speciale zink-nikkel coating 700 hr SST
- hoge weerstand tegen doorbuiging
- optimale belastingwaarden door geometrische schroefdraadvorm en perfecte schroef/plug combinaties

Boorinstructie en montage

Voor correcte verwerking van Borgh Facafix gelieve de Borgh montagehandleiding Facafix te raadplegen.

Randvoorwaarden

Naast de plaatsingsvoorschriften voor Borgh Facafix dient rekening gehouden te worden met de specifieke randvoorwaarden die door de leverancier van het gevelbekledingssysteem gesteld worden.



Borgh B.V.
NL-1305 AD Almere | T +31 (0)36 53 59 333 | verkoopnl@borgh.net
F +31 (0)36 53 59 334 | www.borgh.net

Borgh N.V./S.A.
B-2370 Arendonk | T +32 (0)14 67 13 91 | bestel.be@borgh.net
F +32 (0)14 67 13 94 | www.borgh.net