

POLYETHYLEENDARM (SOCAREX)



Zwarte drukbuis in LD polyethyleen voor watertoevoer allerhande.

- Geschikt voor drinkwater
- Rollen van 25 m, 50m en 100m
- Ø inches : min 1/2" tot max 2"
- Normale en versterkte uitvoering
- PE-LD eerste keus zwart
- norm NBN 620/1964

Normale uitvoering (BSN):

Code	Ø	Binnen diameter	Wanddikte	Buiten diameter	Max. druk	Lengte	Breedte/rol	Inwendige Ø rol
		mm	mm	mm	bar	m	mm	
SCN12025 SCN12050 SCN120100	1/2"	11,9 - 12,8	2,3 - 2,5	16,9 - 17,4	9	25m 50m 100m	123	600
SCN34025 SCN34050 SCN340100	3/4"	17,8 - 19,2	3,1 - 3,4	24,6 - 25,4	9	25m 50m 100m	165	600
SCN44025 SCN44050 SCN440100	4/4"	24,0 - 25,5	3,1 - 3,4	30,8 - 31,7	7	25m 50m 100m	205	600
SCN54025 SCN54050 SCN540100	5/4"	30,1 - 31,9	3,1 - 3,4	36,9 - 38,1	5	25m 50m 100m	230	750
SCN64025 SCN64050 SCN640100	6/4"	32,4 - 35,0	3,5 - 3,9	42,8 - 44,4	5	25m 50m 100m	230	900
SCN20025 SCN20050 SCN200100	2"	47,8 - 50,9	4,7 - 5,2	58,2 - 60,3	5	25m 50m 100m	320	1200

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60

POLYETHYLEENDARM (SOCAREX)

Versterkte uitvoering (BSR):

Code	∅	Binnen diameter	Wanddikte	Buiten diameter	Max. druk	Lengte	Breedte/rol	Inwendige ∅ rol
		mm	mm	mm	bar	m	mm	
SCR12025 SCR12050 SCR120100	1/2"	11,5 - 13,1	4,3 - 4,8	21,1 - 21,7	16	25m 50m 100m	158	600
SCR34025 SCR34050 SCR340100	3/4"	17,9 - 19,6	4,3 - 4,8	27,5 - 28,2	11	25m 50m 100m	197	600
SCR44025 SCR44050 SCR440100	4/4"	24,3 - 25,9	4,3 - 4,8	33,9 - 34,5	9	25m 50m 100m	223/280	600
SCR54025 SCR54050 SCR540100	5/4"	31,0 - 32,3	5,1 - 5,5	42,0 - 42,5	8	25m 50m 100m	210	750
SCR64025 SCR64050 SCR640100	6/4"	36,2 - 37,6	5,4 - 5,8	47,8 - 48,4	8,4	25m 50m 100m	239	900
SCR20025 SCR20050 SCR200100	2"	48,9 - 51,5	6,5 - 7,3	63,5 - 64,5	7,7	25m 50m 100m	325	1200

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60