

Uni-Roll is een universele waterkerende nok- en hoekkeperband met een ventilerend, UV-gestabiliseerd PP-vlies.

Het middenstuk van de universele nok- en hoekkeperband bestaat uit een luchtdoorlatend, UV-gestabiliseerd PP-vlies. Dankzij de zijstroken met een elasticiteit van ongeveer 25% is de Uni-Roll geschikt voor alle gangbare platte tot matig geprofileerde dakpannen. De aluminium zijstrips zijn genaaid en vastgelijmd aan de middenband, waardoor de rol een zeer hoge treksterkte heeft. Het waterafstotende PP-vlies beschermt de nok en de hoekkepers tegen regen en sneeuw.



Voordelen

- Waterafstotend, luchtdoorlatend, UV-gestabiliseerd PP-vlies.
- Flexibele aanpassing aan vorm van nok en dakpannen dankzij elastische aluminium zijstroken.
- Hoge treksterkte doordat de zijstroken bijkomend aan het middenstuk genaaid zijn.
- Hoge kleefkracht dankzij zelfklevende strips.
- Snelle en eenvoudige verwerking.

Toepassingsgebied

- Ventilatie van nok en hoekkepers volgens norm DIN 4108-3 en de ZVDH-richtlijnen.
- Bijkomende bescherming tegen regen, sneeuw, insecten en vogels.
- Voor vlakke tot matig geprofileerde dakpannen.

Aanvullende producten

- Vorsthaken, hoekkeperklemmen en ruitdragers
- Nagelband
- Kilgoten
- Dakvoet- en ventilatieprofielen

Technische gegevens

Materiaal	Combinatie van UV-gestabiliseerd PP-vlies, aluminiumstrook met gekleurde coating en butyl kleefstroken op de onderzijde.
Gewicht PP-vlies	100 g/m ²
Luchtdoorlatende oppervlakken	ca. 1.000 cm ² /m
Brandgedrag (EN 13501-1)	E
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Temperatuurbereik	-20°C tot +80°C
Rekbaarheidsfactor	Zijstroken met elasticiteit van circa 25%
Opslagtemperatuur	+5°C tot +20°C
Opslagomstandigheden	Droog, koel, vorstvrij en beschermd tegen stof bewaren in de originele verpakking.

Productinformatie

Art. nr.	Kleur	Breedte mm	Lengte m	Gewicht kg	Doos	Pallet
KR4630-05-0100	Rood	300	5	0.66	20m (4 rollen)	540m (108 rollen)
KR4630-05-0200	Donkerbruin					
KR4630-05-0450	Zwart					